2021年2月末日

佐世保港湾運輸株式会社

長崎県内初,ブーム分解不要の100ｔオールテレーンクレーン導入のお知らせ

この度、当社において業界でも信頼性の高いタダノ製 オールテレーンクレーン「ATF100G-4」を導入致しました。最大100tと吊上性能が高く、オールテレーンクレーンのネックであるブーム（竿部分）の組立解体も不要な為、コスト・手間を大幅に抑えることが可能です。

●ATF100G-4　（全長12000ｍｍ×全幅2780ｍｍ×全高3850ｍｍ 自重39.5ｔ）※走行時寸法

【最大能力】

単位t

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1	11	2	1	12	2	1	2	3	1	5	4	1	6	1	7	1	1	8
性能番号	1	1	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22
ブーム長さ(m)	※11.1	11.1	14.8		18.5				22.1				25.8			29.5			33.2			36.9			40.5		44.2		47.9	51.2
作業半径(m)																														
2.3	100.0																													
2.5	90.0	54.6																												
3.0	81.6	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	29.9																						
3.5	74.6	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	27.8	45.6	45.6	35.0	29.3																		
4.0	68.3	54.6	54.6	35.0	53.9	50.0	35.0	26.0	45.6	45.6	35.0	27.6	40.9	34.2	25.3															
4.5	62.6	54.6	54.6	33.7	49.8	50.0	35.0	24.4	45.6	45.6	35.0	26.1	40.9	34.2	24.2															
5.0	57.8	54.1	53.4	32.0	46.3	50.0	34.8	22.9	42.7	45.6	35.0	24.7	38.8	34.2	23.1	31.3	28.5	22.0												
6.0	50.0	47.1	46.7	29.1	40.4	45.6	32.0	20.6	37.2	44.8	33.7	22.4	34.6	34.2	21.2	31.1	28.5	21.1	23.8	20.9	17.3									
7.0	42.5	41.3	40.9	26.8	35.8	40.5	29.6	18.6	32.8	39.8	31.5	20.5	31.1	32.7	19.2	28.7	28.5	19.7	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9				
8.0	36.6	34.5	35.6	24.8	32.1	35.7	27.6	17.0	29.3	35.8	29.5	18.9	27.7	30.8	17.2	26.1	28.5	18.3	23.8	20.9	16.2	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0		
9.0	24.9	23.3	31.4	23.2	29.0	31.5	25.9	15.7	26.4	31.8	27.0	17.5	24.9	29.1	15.6	23.9	28.5	17.0	22.1	20.6	15.1	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	
10.0			28.0	21.8	26.4	28.1	24.1	14.5	23.9	28.4	24.8	16.3	22.6	27.7	14.3	21.9	28.5	15.5	20.7	19.5	14.1	18.5	16.1	14.1	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9
11.0			24.4	20.6	23.9	24.6	22.4	13.4	21.8	25.0	22.9	15.1	20.6	26.4	13.2	20.0	26.1	14.2	19.2	18.5	13.2	17.4	15.4	13.3	15.6	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9
12.0			20.4	19.6	20.7	21.3	20.9	12.5	20.0	21.7	21.3	14.0	18.9	23.1	12.2	18.3	22.8	13.1	17.7	17.6	12.1	16.4	14.6	12.6	14.8	12.6	12.9	11.0	10.2	8.9
14.0					16.0	16.6	18.4	11.1	16.2	16.9	18.5	12.3	16.1	18.3	10.6	15.6	17.9	11.4	15.2	16.0	10.4	14.3	13.3	11.4	13.3	11.5	12.2	11.0	10.2	8.9
16.0					12.4	12.8	14.3	10.0	12.9	13.6	15.1	10.9	13.3	14.9	9.3	13.5	14.6	10.0	13.3	14.7	9.1	12.4	12.2	10.3	11.9	10.5	11.1	10.6	10.2	8.9
18.0									10.5	11.3	12.7	9.8	10.9	12.5	8.3	11.3	12.2	8.9	11.7	12.6	8.1	10.9	11.2	9.2	10.4	9.6	10.1	9.9	9.3	8.7
20.0									7.3	7.9	9.0	9.0	9.0	10.6	7.5	9.4	10.3	8.0	9.9	10.7	7.2	9.6	10.2	8.2	9.2	8.5	9.0	9.2	8.6	8.0
22.0													7.5	9.1	6.8	8.0	8.8	7.2	8.4	9.2	6.5	8.4	9.3	7.4	8.2	7.6	8.0	8.5	7.9	7.4
24.0																6.8	7.6	6.6	7.2	7.9	5.9	7.2	8.1	6.7	7.3	6.9	7.2	7.6	7.1	6.9
26.0																5.8	6.6	6.1	6.2	6.9	5.3	6.2	7.1	6.2	6.3	6.3	6.4	6.9	6.4	6.2
28.0																			5.4	6.1	4.9	5.4	6.3	5.7	5.5	5.7	5.7	6.2	5.8	5.6
30.0																			4.7	5.4	4.5	4.7	5.6	5.2	4.8	5.2	5.0	5.5	5.2	5.1
32.0																						4.1	5.0	4.9	4.2	4.8	4.3	4.8	4.6	4.6
34.0																						3.6	4.4	4.5	3.7	4.4	3.8	4.3	4.1	4.1
36.0																									3.2	4.0	3.4	3.9	3.6	3.6
38.0																									2.8	3.6	3.0	3.4	3.2	3.2
40.0																											2.6	3.1	2.8	2.8
42.0																											2.2	2.7	2.5	2.5
44.0																													2.2	2.2
46.0																														1.9
48.0																														1.7

〇ブームの分解が不要な為 コスト・手間が大幅に省けます。

〇カウンターウエイトの取り外しにより 50ｔ～100ｔまでの能力が調整可能です。

〇25.0ｔ分のカウンタウエイトの自社便での対応及び鉄板養生・吊り具を含む玉掛作業等も対応可能です。

〇コンパクトな車幅2780mmとなり、狭い道路も走行可能です。

〇100ｔラフタークレーンとの比較では、圧倒的な能力差があり、安心した作業を確保できます。

詳しいクレーンの詳細につきましては ”営業部（0956-24-5141）”までお問い合わせください。